

Ultra Back Contact N-type

> 440W

+22,3%

Eficiencia del módulo

Hasta un 22,37 % de eficiencia



Diseño elegante

Sin busbars ni fingers en la parte frontal



Resistencia a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804



Resistencia mejorada

Resistencia certificada frente a niebla salina y amoníaco




Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3



Fácil de manejar

Instalaciones más cómodas gracias a un tamaño de panel optimizado



20 Años

Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

30 Años

Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,25% Degradación anual

91,75% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española
en todo el mundo





Galardonados como
Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de Platino
EcoVadis



Eurener MEPV — ULTRA 440W



Especificaciones mecánicas

Células	Células de silicio monocristalino de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Marco	Aluminio anodizado negro
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1895 x 1039 x 30 mm (±1%)
Área	1,97 m²
Peso	21 kg
Embalaje	900 uds/camión

Coefficientes de temperatura

Coefficiente de temperatura de Isc (α)	0,045 %/°C
Coefficiente de temperatura de Voc (β)	-0,247 %/°C
Coefficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	43 ± 2 °C

MEPV 440

Características eléctricas

Potencia nominal máxima. Pmax

STC

440 Wp

Corriente de cortocircuito (Isc)

12,06 A

Voltaje de circuito abierto (Voc)

46,30 V

Corriente de máxima potencia (Imp)

11,12 A

Voltaje de máxima potencia (Vmp)

39,60 V

Eficiencia de módulo

22,37 %

Características eléctricas

NOCT

Potencia nominal máxima. Pmax

337 Wp

Corriente de cortocircuito (Isc)

9,73 A

Voltaje de circuito abierto (Voc)

44,24 V

Corriente de máxima potencia (Imp)

8,98 A

Voltaje de máxima potencia (Vmp)

37,54 V

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación

Tensión máxima del sistema

1500 V

Capacidad máxima del fusible. Ir

20 A

Tolerancia de potencia a la salida

0 - +3 %

Tolerancia de Voc e Isc

± 3 %

Clasificación de fuego

Clase C (UL 790)

Clase de protección

Clase II (IEC 61140)

Cargas mecánicas

Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

Certificados corporativos y de producto

Evaluación ECOVADIS - Medalla Platino (TOP 1%)

Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA

ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad

ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental

WEEE compliance in Germany

PV CYCLE Italia

IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre -

Cualificación del diseño y homologación

IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)

IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina

IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco

IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) -

Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida

Resistencia a granizo HW3/RG3

Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS

Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI



NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE
1997
más que
energía



eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia. España

Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.